Modelo MIGI 503 D/M

GRUPO ELECTRÓGENO INTEGRADO CON COMPRESOR E IDROPULITRICE

MOTOR

Motor	YANMAR L 100
Potencia / RPM	7,0 kW (9,3 HP) / 3.000 rev/min
Combustible	Diesel
Depósito	4,3 l
Consumo	1,8 l/h
Encendido	Eléctrico
Enfriamiento	Aire Forzado

GENERADOR DE ENERGÍA

Alternador	115/230 V Monofásico
Alternador	400 V Trifásico (Opcional)
Potencia / Frecuencia	6,8 kVA / 50 Hz
Potencia con Servicio AUX	2,5 kVA

IDROPULITRICE

Pompa ad Alta Pressione con Pistoni in Ceramica	
Pressione Massima	140 Bar – 2.030 PSI
Portata	11 l/min
Tubi Lancia Innesti Rapidi	3/4"

COMPRESOR

Compresor	Bicilíndrico
Revoluciones por Minuto (RPM)	1.400 rev/min
Producción de Aire	330 l/min – 20 m³/h
Presión Max	10 Bar - 145 PSI
Tanque Interno (Aluminio)	10 l
Tanque Externo (Aluminio)	60 l (Opcional)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones L x P x A	1.100 x 640 x 750 mm
Peso (230 V Monofásico)	240 kg
Peso (400 V Trifásico)	250 kg
Nivel Sonoro	LWA 97 dB
Clase de Protección	IP 23

Modelo MIGI 503 D/M