

## Modelo MIGI 602 D/M

### GRUPO ELECTRÓGENO INTEGRADO CON COMPRESOR – Versión SILENCIADA

Motor	LOMBARDINI mod. 15LD440
Potencia / RPM	6,7 kW (9,0 HP) / 3.000 rev/min
Combustible	Diesel
Depósito	12 l
Consumo	1,8 l/h
Encendido	Eléctrico
Enfriamiento	Aire Forzado
Salida de humos	Posicionada hacia la derecha

### GENERADOR DE ENERGÍA

Alternador	115/230 V Monofásico
Alternador	400 V Trifásico (Opcional)
Potencia / Frecuencia	5,0 kVA / 50 Hz (Monofásico)
Potencia / Frecuencia	6,0 kVA / 50 Hz (Trifásico + Monofásico)
Potencia con Servicio AUX	1,0 kVA

### COMPRESOR

Compresor	Bicilíndrico
Revoluciones por Minuto (RPM)	1.150 rev/min
Producción de Aire	870 l/min – 52,2 m <sup>3</sup> /h
Presión Max	11 bar – 160 PSI
Tanque (Aluminio)	80 l

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones L x P x A	1.400 x 600 x 1.150 mm
Peso	280 kg
Clase de Protección	IP 23



Modelo MIGI 602 D/M